

1117 藍架系列


風硬輪(黑色) 輪徑 × 輪寬 200 x 53mm

YJ-11170800024031

配有中煞、鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 表面烤藍漆，底板式（5T）安裝裝置 鐵製輪芯，高品質的彈性橡膠輪面,膠料有足夠的耐壓 性和耐磨性 黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	200mm
輪寬	53mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	144 x 105mm
底板孔距	120 x 75mm
底板孔徑	13mm
偏心距	63mm
旋轉干涉	326mm
總高	244mm
旋轉半徑	163mm
硬度	75±5° Shore A
荷重(動態)	120kgs
荷重(靜態)	180kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	5.75kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。