

橡胶轮 轮径 x 轮宽 40 x 17 mm


A

YJ-11200150061013

固定式脚轮，一体成型冲压脚架，孔距36 x 15
表面镀锌，底板式安装装置
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
透明，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	40mm
轮宽	17mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	46 x 26mm
底板孔距	36 x 15mm
底板孔径	5mm
总高	51mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	20kgs
荷重(静态)	30kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.07kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。