



1120 10系列

PPR 轮（白黑平）轮径 × 轮宽 50 x 22mm


A

YJ-11200200261013

固定式脚轮，一体成型冲压脚架，孔距45 x 25
表面镀锌，底板式安装装置
热可塑性塑料轮芯、轮面
透明，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑料（PA6）
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	50mm
轮宽	21mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	58 x 40mm
底板孔距	45 x 25mm
底板孔径	6.5mm
总高	65.5mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.11kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。