

1121 Series — SERIES 25

Bánh cao su (Đường kính × Độ rộng 40×17mm)


EAN

YJ-11210150061013

Bánh xe cố định, khung dập liền khối - khoảng cách lỗ 40x20mm Bề mặt mạ kẽm, thiết bị gắn tấm đế Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, bề mặt bánh xe bằng cao su đàn hồi chất lượng cao Màu đen, bánh xe - loại ống trung tâm.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi chất lượng cao
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 40mm

Chiều rộng bánh xe 17mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữ

Quy cách tấm lắp 51 x 31mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 40x20mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 5mm

Tổng chiều cao 58mm

Độ cứng 80±5° Shore A

Tải trọng (đông)	20kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh) 30kgs

Nhiệt độ -20°C to +120°C

Càng bánh xe	Cố định
1. Bánh xe trước 2. Bánh xe sau	1. Bánh xe trước 2. Bánh xe sau

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	0.08kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ○ ○


Chế độ im lặng ● ● ● ● ○

Bảo vệ mắt sản

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét