



1121 25系列

橡胶轮 轮径 x 轮宽 40 x 17 mm


EAN

YJ-11210150064013

配有侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—孔距40x20
表面镀锌，底板式（2T）安装装置
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
黑色，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	40mm
轮宽	17mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	51 x 31mm
底板孔距	40x20mm
底板孔径	5mm
偏心距	18.5mm
旋转干涉	85mm
总高	58mm
旋转半径	42.5mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	20kgs
荷重(静态)	30kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.15kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。