

1121 25系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 50×20mm


EAN

YJ-11210200072013

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—孔距56x28
表面鍍鋅，底板式（2T）安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯、輪面
透明，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	50mm
輪寬	22mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	70 x 42mm
底板孔距	56x28mm
底板孔徑	6mm
偏心距	25mm
旋轉干涉	101mm
總高	65mm
旋轉半徑	50.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	40kgs
荷重(靜態)	60kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.14kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。