



1124 DF型系列

三星轮 轮径 × 轮宽 100 x 35mm


EAN

YJ-11240400034013

配有中煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—D型孔
表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
铸铁制轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
銑黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	35mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	30mm
旋转干涉	212mm
总高	142mm
旋转半径	106mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.97kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。