

1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF

Bánh xe W hiệu quả toàn diện (đen đậm xám), đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe là 100 x 36 mm.


EAN

YJ-11240400452013

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập – Lỗ chữ D
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đặt trên đế (4.5T)
Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cố, chống va đập với gai lốp đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Hoàn thiện màu xám đậm, ô trục bánh xe – ô trục bị chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	36mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	30mm
Sự can thiệp quay	160mm
Tổng chiều cao	142mm
Bán kính xoay	80mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	140kgs
Tải trọng (tĩnh)	210kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.38kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét