



1124 DF型系列

防爆轮 轮径 × 轮宽 208 x53.5 mm

D

YJ-11240800432013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔
表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
Q235轮毂，高品质的弹力橡胶轮面
黑色，轮子轴承—鉻鋼新珠。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	208mm
轮宽	53.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	45mm
旋转干涉	296mm
总高	243mm
旋转半径	148mm
硬度	82±5° Shore D
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-25°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	3.76kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。