



1129 醫療系列

NPPR轮(灰胎) 轮径 × 轮宽 100 x 23mm


EAN

YJ-11290400266953

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—1/2"-12  
表面镀锌，丝扣式安装装置  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
灰绿色，轮子 — 中管式。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）  
轮芯：採用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 23mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子        |
| 丝扣规格                                                         | 1/2 " -12      |
| 丝扣长度                                                         | 27.5mm         |
| 偏心距                                                          | 43.5mm         |
| 旋转干涉                                                         | 220mm          |
| 总高                                                           | 136mm          |
| 旋转半径                                                         | 110mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 70kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 105kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 双煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.69kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●○○ |
| 静音表现 | ●●●○○ |
| 保护地板 | ●●●●○ |

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。