



1129 醫療系列

經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 125 x 31mm

EAN

YJ-11290500266513

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。牙心鉚合沖壓腳架—M16-P2 表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置 +螺紋保護套 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面 珠光深灰色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體（TPR）  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 125mm          |
| 輪寬                                                           | 31mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 絲扣規格                                                         | M16-P2         |
| 絲扣長度                                                         | 30mm           |
| 偏心距                                                          | 35.5mm         |
| 旋轉干涉                                                         | 220mm          |
| 總高                                                           | 162mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 110mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 110kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 165kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.99kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



絲扣外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。