



1139 39系列美規腳架系列

WPP輪（白色） 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

YJ-11390300292013

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔 表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置 聚丙烯輪芯、輪面 白色，輪子軸承 — 精密滾珠。

輪面：PP聚丙烯  
輪芯：PP聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 75mm           |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 95 x 65mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑   | 12 x 9mm       |
| 偏心距    | 38mm           |
| 旋轉干涉   | 152mm          |
| 總高     | 105.5mm        |
| 旋轉半徑   | 76mm           |
| 硬度     | 65±5° Shore D  |
| 荷重(動態) | 100kgs         |
| 荷重(靜態) | 150kgs         |
| 溫度     | -10°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.65kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。