



1139 39系列美规脚架系列

HDR轮（灰色） 轮径 × 轮宽 75 x 32mm


EAN

YJ-11390300505023

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—M12-P1.75  
表面镀锌，丝扣式安装装置  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
灰色，轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 75mm           |
| 轮宽                                                           | 32mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 丝扣规格                                                         | M12-P1.75      |
| 丝扣长度                                                         | 25mm           |
| 偏心距                                                          | 38mm           |
| 旋转干涉                                                         | 152mm          |
| 总高                                                           | 102mm          |
| 旋转半径                                                         | 76mm           |
| 硬度                                                           | 95±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 140kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 210kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.54kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ○ ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ○ ○ |

脚轮外观尺寸2D图档



丝扣外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。