



1139 39系列美规脚架系列

PU 轮（红平）轮径 × 轮宽 100×34 mm


EAN

YJ-11390400332013

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—高级孔  
表面镀锌，底板式（4T）安装装置  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面  
红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


公制 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 34mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 95 x 65mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔径   | 12 x 9mm       |
| 偏心距    | 38mm           |
| 旋转干涉   | 180mm          |
| 总高     | 130mm          |
| 旋转半径   | 90mm           |
| 硬度     | 93±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 120kgs         |
| 荷重(静态) | 180kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 1.27kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●○○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●○ |

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。