

1139 39系列美規腳架系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 125 x 30.5mm


EAN

YJ-11390500062013

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面
輪子—中管式

輪面：高品質的彈性橡膠
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	30.5mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	95 x 65mm
底板孔距	75 x 45mm 高級孔
底板孔徑	12 x 9mm
偏心距	38mm
旋轉干涉	202mm
總高	158mm
旋轉半徑	101mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.14kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。