

1150 50系列

MRC輪 (透明) 輪徑 × 輪寬 125 x 40mm


D

YJ-11500500074013

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架 —歐規孔
表面鍍鋅，底板式（3T）安裝裝置
熱可塑性塑膠輪芯、輪面
透明，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	104 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔徑	10.5 x 9mm
偏心距	34mm
旋轉干涉	236mm
總高	155mm
旋轉半徑	118mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	250kgs
荷重(靜態)	375kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.28kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。