

1151-D Series — SERIES 51 TẮM LẮP CÀNG KIỂU D

QPU wheel (Blue flat) wheel diameter × wheel width 125 x 40mm


EAN

YJ-11510500532023

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập – Lỗ chữ D  
Hoàn thiện mạ kẽm, hệ thống lắp đặt trên đế (4T)  
Lõi gang, mặt lớp polyurethane chất lượng cao  
Màu xanh, ổ trục bánh xe – ổ bi chính xác.

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao  
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 125mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 40mm                        |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp                                                          | 115 x 100mm                 |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền                                           | 85 x 70mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 20 x 11mm                   |
| Độ lệch tâm                                                               | 40mm                        |
| Sự can thiệp quay                                                         | 208mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 155mm                       |
| Bán kính xoay                                                             | 104mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 87±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 350kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 525kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +70°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Xoay                        |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 2.09kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | • • • • • |
| Chế độ im lặng       | • • • • • |
| Bảo vệ mặt sàn       | • • • • • |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét