



1151 51歐規底板系列

AQPU 轮（褐弧） 轮径 × 轮宽 125×40mm


A

YJ-11510500602033

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架—欧规孔
表面镀锌，底板式（4T） 安装装置
铝芯，高品质聚氨酯轮面
灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	125mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	105 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	40mm
旋转干涉	205mm
总高	155mm
旋转半径	102.5mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	230kgs
荷重(静态)	345kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.48kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。