



1168 支撐升降輪系列

金銅輪（黑） 輪徑 × 輪寬 62.5×45 mm


EAN

YJ-11680250712073

活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架—D型孔 表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置，搭配可調式支撐座 熱可塑性塑膠輪芯、輪面 黑色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面:熱塑性塑膠（POK）
輪芯:熱塑性塑膠（POK）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	64mm
輪寬	45mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm D型孔
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	64mm
旋轉干涉	194mm
總高	102mm
旋轉半徑	97mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	1000kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	1.44kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ○ ○ ○
保護地板	● ● ○ ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔



底板外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。