

1168 Series — BÁNH XE CHÂN TĂNG CHỈNH



Lớp kim cương (màu đen) Đường kính lớp × Chiều rộng lớp 75×45 mm


EAN

YJ-11680300712023

Bánh xe nâng có thể điều chỉnh, để bánh xe có chân đế đỉnh tán và lỗ tiêu chuẩn Châu Âu, bàn đạp ngăn Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế bánh xe, đế đỡ có thể điều chỉnh Lõi bánh xe và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo Đen, ổ trục bánh xe với ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	105 x 85mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10.5 x 9mm
Độ lệch tâm	56mm
Sự can thiệp quay	270mm
Tổng chiều cao	120mm
Bán kính xoay	135mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	260kgs
Tải trọng (tĩnh)	1000kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.99kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét