

1168 Series — BÁNH XE CHÂN TẦNG CHÍNH



Lớp kim cương (màu đen) Đường kính lớp × Chiều rộng lớp 75×45 mm


EAN

YJ-11680300712083

Bánh xe xoay có đế định tán và đế dập có lỗ hình chữ D.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đặt trên đế với đế đỡ có thể điều chỉnh.
Lõi bánh xe và mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo.
Vòng bi bánh xe màu đen với vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (POK)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	69mm
Sự can thiệp quay	214mm
Tổng chiều cao	120mm
Bán kính xoay	107mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	220kgs
Tải trọng (tĩnh)	1000kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.53kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét