

1168 Series — BÁNH XE CHÂN TẮNG CHÍNH

Lốp ZQPU (màu x) Đường kính lốp × Chiều rộng lốp 75×20 (41.5) mm


EAN

YJ-11680300802043

Bánh xe nâng có thể điều chỉnh được với đế đỉnh tán, đập và lỗ chữ D, bàn đạp ngắn.
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế, đế đỡ có thể điều chỉnh được.
Lõi gang với mặt đế polyurethane chất lượng cao.
Màu xanh lam, ô trục bánh xe với ô bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	56mm
Sự can thiệp quay	270mm
Tổng chiều cao	120mm
Bán kính xoay	135mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	260kgs
Tải trọng (tĩnh)	1000kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.41kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy



Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét