

1168 支撑升降轮系列

AQPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 100 x 40mm


EAN

YJ-11680400602033

可调式升降脚轮，底板铆合冲压脚架—D型孔，长踏板表面镀锌，底板式安装装置，搭配可调节支撑座铝制轮芯，高品质聚安酯轮面褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚安酯
轮芯：铝芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	36mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm D型孔
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	65mm
旋转干涉	302mm
总高	142.5mm
旋转半径	151mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(动态)	320kgs
荷重(静态)	1000kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.28kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。