



1168 支撑升降轮系列

ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 100 x 22（46.5）mm


EAN

YJ-11680400801013

固定式脚轮，一体成型冲压脚架—欧规孔
表面镀锌，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚安酯轮面
褐色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面:高品质聚安酯
轮芯:铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	46.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	105 x 88mm
底板孔距	80 x 60mm 歐規孔
底板孔径	10.5 x 9mm
总高	142.5mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	320kgs
荷重(静态)	480kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	固定
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.16kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。