



PU系列

輪徑 × 輪寬 80 x 70mm


EAN

YJ-12033303286100

具有良好的地板保護作用及耐磨性，低噪音
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
PU 紅色

內仁：铸铁芯
外包：高品質聚氮脂
軸承：—

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	80mm
輪寬(T2)	70mm
輪子軸承	無軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	47mm
軸承孔深度(t)	14mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.82kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

單輪外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2025 得勝上好輪 www.dersheng.com