

Series PU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 45mm


EAN

YJ-12033305180100

Bảo vệ sàn nhà và khả năng chống mài mòn tuyệt vời, độ ồn thấp.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Màu đỏ PU

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	125mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	45mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	50mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	25mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	8mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	28.3mm
Tải trọng (tĩnh)	525kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	350kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	297.5kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	245kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	140kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe	Gang đúc / sơn đen
	phun nung
Không để lại vết	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	2.39kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét