

Series AQPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 73 x 25mm


EAN

YJ-12036003100200

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và chống mài mòn tốt.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt bánh xe cong QPU, màu nâu.

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	73mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	25mm
vòng bi bánh xe	
Không có vòng bi	
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	35mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	10mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	25mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	202.5kgs
Tải trọng (tĩnh)	303.75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét