

Series AQPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 30mm


EAN

YJ-12036003139271

Sản phẩm có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản khi đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy móc và có khả năng chống mài mòn tốt.  
Sản phẩm có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.  
Thích hợp cho vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.  
Bề mặt bánh xe cong màu xám QPU

Lõi bên trong: Lõi nhôm  
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao  
Vòng bi: Vòng bi cầu


Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

| Quy cách chi tiết sản phẩm                                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                |
| Đường kính bánh xe(D)                                                     | 75mm           |
| Chiều rộng bánh xe(T2)                                                    | 30mm           |
| vòng bi bánh xe                                                           |                |
| Vòng bi cầu                                                               |                |
| Đường kính lỗ ổ bi (d)                                                    | 12mm           |
| Đường kính lỗ ổ bi (S)                                                    | —              |
| Chiều sâu lỗ ổ bi(t)                                                      | —              |
| Chiều rộng lõi trục(T1)                                                   | 32mm           |
| Độ cứng                                                                   | 77±5° Shore A  |
| Tải trọng (động)                                                          | 160kgs         |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 240kgs         |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +70°C |
| Dẫn điện                                                                  | N/A            |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A            |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 0.21kgs        |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883       |

| Tổng quan ưu điểm    |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ● |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |



\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét