

XPU系列

輪徑 × 輪寬 250 x 50mm

EAN

YJ-12036110200103

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的 耐磨性，不易變形
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業 上
XPU 酒紅色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	250mm
輪子寬度（T2）	50mm
輪子安裝中寬(T1)	46mm
輪子安裝中孔直徑(d)	50mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	— mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	75mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	8
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	2250kgs
4Km/h時速的負載能力	1500kgs
6Km/h時速的負載能力	1275kgs
10Km/h時速的負載能力	1050kgs
16Km/h时速的負載能力	600kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	8.65kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ○

驅動輪外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得登上好輪 www.dersheng.com