



QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 133 x 40mm


EAN

YJ-12036305150128

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU 藍色 表面機械加工菱形紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	133mm
輪子寬度（T2）	40mm
輪子安裝中寬(T1)	6mm
輪子安裝中孔直徑(d)	62mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	6.5 mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	70mm
輪子安裝固定孔數量	6
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	600kgs
4Km/h時速的負載能力	400kgs
6Km/h時速的負載能力	340kgs
10Km/h時速的負載能力	280kgs
16Km/h时速的負載能力	160kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形紋
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.19kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

