



QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 150 x 35mm


EAN

YJ-12036306130303

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU，藍色，表面機械加工菱形紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	150mm
輪子寬度（T2）	35mm
輪子安裝中寬(T1)	42mm
輪子安裝孔徑(d)	15mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	5mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	17.3mm
荷重(靜態)	534kgs
4Km/h時速的負載能力	356kgs
6Km/h時速的負載能力	302kgs
10Km/h時速的負載能力	249kgs
16Km/h时速的負載能力	142kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鑄鐵/噴烤黑漆
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.17kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

