

QPU轮系列

轮径 × 轮宽 200×50 mm


EAN

YJ-12036308200371

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，蓝色，表面机加工菱形纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	200mm
轮子宽度（T2）	50mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装中孔直径（d）	25mm
轮子安装固定孔直径（d2）	6mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	44mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	8
轮子安装固定螺丝孔数量	2
荷重(静态)	1080kgs
4Km/h时速的负载能力	720kgs
6Km/h时速的负载能力	612kgs
10Km/h时速的负载能力	504kgs
16Km/h时速的负载能力	288kgs
轮面硬度	87±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形纹
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	8.03kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●●
静音表现	●●●●●●
保护地板	●●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

