

Series QPU

Kính xe × chiều rộng xe 200 × 50 mm

EAN

YJ-12036308206101

Độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và khả năng chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Phù hợp với vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt QPU màu xám với họa tiết ngẫu nhiên được gia công.
Tăng độ bám dính trên mặt đất và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: lõi gang
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe (D)	200mm
Chiều rộng bánh xe (T2)	50mm
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	51mm
Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	19mm
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	6mm
Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	22.6mm
Tải trọng (tĩnh)	630kgs
Khả năng tải tại 4 km/h	945kgs
Khả năng tải tại 6 km/h	630kgs
Khả năng tải tại 10 km/h	535.5kgs
Khả năng tải tại 16 km/h	252kgs
Độ cứng bề mặt bánh xe	77±5° Shore A
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Hoa lốp	mẫu bị bóp méo
Vật liệu lõi bánh xe	Sơn đen bằng gang/phun phun
Không để lại vết	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe	3.11kgs
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét