

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 250 x 58mm

EAN

YJ-12036310230103

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的 耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU 藍色

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

<input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制	
輪子直徑 (D)	250mm
輪子寬度 (T2)	58mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	122mm
輪子安裝固定孔直徑 (d2)	6.6mm
輪子安裝固定孔PCD (d1)	63mm
輪子安裝固定孔數量	12
輪子安裝固定螺絲孔(M)	12
輪子安裝固定螺絲孔數量	2
荷重(靜態)	975kgs
4Km/h時速的負載能力	650kgs
6Km/h時速的負載能力	552.5kgs
10Km/h時速的負載能力	455kgs
16Km/h時速的負載能力	260kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面紋路	—
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	14.12kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

