

Series XPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 114mm


EAN

YJ-12036403480103

Sản phẩm có đặc tính cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình vận hành tốc độ cao, thể hiện khả năng chống mài mòn tốt và không dễ bị biến dạng. Có khả năng chống chịu tuyệt vời với hóa chất, dung môi và ăn mòn. Thích hợp cho xe nâng, xe xếp dỡ điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành AGV và các ứng dụng công nghiệp tự động hóa. XPU màu đỏ tía

Lõi bên trong: Lõi sắt
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.




Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	75mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	114mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	47mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	12mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	640kgs
Tải trọng (tĩnh)	960kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	Y
Chống tĩnh điện	Y
Trọng lượng bánh xe đầy	1.54kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn



* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét