

VXPU系列

輪徑 × 輪寬 150 x 42mm


EAN

YJ-12036906186101

具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
XPU 酒紅色 輪面弧形

內仁：铸铁芯
外包：高品質聚氨脂
軸承：—

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	150mm
輪寬(T2)	42mm
輪子軸承	無軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	40mm
軸承孔深度(t)	12mm
軸心中寬(T1)	42mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	700kgs
荷重(靜態)	1050kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.21kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

單輪外觀尺寸2D圖檔

