



HPU系列

轮径 × 轮宽 150 x 50mm


EAN

YJ-12037706200201

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，橘黄色，表面机加工V纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	150mm
轮子宽度（T2）	50mm
轮子安装中宽（T1）	32mm
轮子安装孔径（d）	20mm
轮子安装键槽宽度（B）	6mm
轮子安装键槽深度（H）	22.8mm
輪子安装固定螺絲孔(M)	—
輪子安装固定螺絲孔數量	—
荷重(静态)	870kgs
4Km/h时速的负载能力	580kgs
6Km/h时速的负载能力	493kgs
10Km/h时速的负载能力	406kgs
16Km/h时速的负载能力	232kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	V纹
轮芯材质	铸铁/喷银漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	3.68kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

