



HPU系列

轮径 × 轮宽 230 x 70mm

EAN

YJ-12037709286125

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，橘黄色

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮子直径（D）	230mm
轮子宽度（T2）	70mm
轮子安装中宽（T1）	82mm
轮子安装中孔直径（d）	45mm
轮子安装固定孔直径（d2）	14mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	70mm
轮子安装固定孔数量	5
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	1950kgs
4Km/h时速的负载能力	1300kgs
6Km/h时速的负载能力	1105kgs
10Km/h时速的负载能力	910kgs
16Km/h时速的负载能力	520kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否 10^6~10^9Ω
抗静电	否
轮子重量	5.11kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

