



HPU系列

轮径 × 轮宽 250 x 60mm


EAN

YJ-12037710230103

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU橘黄色

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

● 公制 ○ 英制	
轮子直径 (D)	250mm
轮子宽度 (T2)	60mm
轮子安装中宽 (T1)	—
轮子安装孔径 (d)	35mm
轮子安装键槽宽度 (B)	10mm
轮子安装键槽深度 (H)	38.3mm
荷重(静态)	2250kgs
4Km/h时速的负载能力	1500kgs
6Km/h时速的负载能力	1275kgs
10Km/h时速的负载能力	1050kgs
16Km/h时速的负载能力	600kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	18.17kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

