



HPU系列

轮径 × 轮宽 82 x 90mm


EAN

YJ-12037712400103

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，橘黄色，轮面弧形

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	300mm
轮子宽度 (T2)	100mm
轮子安装中宽 (T1)	105mm
轮子安装孔径 (d)	60mm
轮子安装键槽宽度 (B)	18mm
轮子安装键槽深度 (H)	64.4mm
荷重(静态)	3645kgs
4Km/h时速的负载能力	2430kgs
6Km/h时速的负载能力	2065.5kgs
10Km/h时速的负载能力	1701kgs
16Km/h时速的负载能力	972kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	34kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

