

HPU系列

轮径 × 轮宽 310 x 140mm

EAN

YJ-12037712580101

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，深灰色，表面机加工乱码纹A
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	310mm
轮子宽度（T2）	140mm
轮子安装中宽（T1）	15mm
轮子安装中孔直径 (d)	80.1mm
轮子安装固定孔直径（d2）	16mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	112mm
轮子安装固定孔数量	6
轮子安装固定螺丝孔（M）	—
轮子安装固定螺丝孔数量	—
荷重(静态)	2250kgs
4Km/h时速的负载能力	1500kgs
6Km/h时速的负载能力	1275kgs
10Km/h时速的负载能力	1050kgs
16Km/h时速的负载能力	600kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱码纹A
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	21.23kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

