



HPU系列

輪徑 × 輪寬 140 x 58mm


EAN

YJ-12037755230603

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU，深灰色，表面橫紋+機械加工直紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鐵芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	140mm
輪子寬度（T2）	58mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	112mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	118mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	4
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	120kgs
4Km/h時速的負載能力	80kgs
6Km/h時速的負載能力	68kgs
10Km/h時速的負載能力	56kgs
16Km/h時速的負載能力	32kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	橫紋+直式紋
輪芯材質	鐵芯/鍍鋅
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.35kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com