

AQPU系列

轮径 × 轮宽 155 x 32mm

EAN

YJ-12038406135014

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，黑色，表面横纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	155mm
轮子宽度 (T2)	32mm
轮子安装中宽 (T1)	27.5mm
轮子安装孔径 (d)	13.8 mm
轮子安装键槽宽度 (B)	5mm
轮子安装键槽深度 (H)	16.4mm
荷重(静态)	300kgs
4Km/h时速的负载能力	200kgs
6Km/h时速的负载能力	170kgs
10Km/h时速的负载能力	140kgs
16Km/h时速的负载能力	80kgs
轮面硬度	60±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	横纹
轮芯材质	铝芯/钝化
无痕	是
导电	否 10^6/~10^9/Ω
抗静电	否
轮子重量	0.67kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

