

QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 180 x 100mm


EAN

YJ-12038407400100

具有良好的彈性，降低推動阻力，提升機台操控度，好的耐磨性
具有優異的抗水解特性
適用於熱帶地區及潮濕的工作環境
QPU 藍色 表面機械加工直紋
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鋁芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	180mm
輪子寬度（T2）	100mm
輪子安裝中寬(T1)	20mm
輪子安裝中孔直徑(d)	40mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	10mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	65mm
輪子安裝固定孔數量	3
輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—
荷重(靜態)	1500kgs
4Km/h時速的負載能力	1000kgs
6Km/h時速的負載能力	850kgs
10Km/h時速的負載能力	700kgs
16Km/h時速的負載能力	400kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直紋
輪芯材質	鋁芯/陽極
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	3.03kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

