

Series AXP



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 65mm

EAN

YJ-12038808280100



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm		Tổng quan ưu điểm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc			
Đường kính bánh xe (D)	200mm	Độ di chuyển mượt mà Chế độ im lặng Bảo vệ mặt sàn	
Chiều rộng bánh xe (T2)	65mm		
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—		
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	115mm		
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	5.5mm		
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	125mm		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8		
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	2		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	8		
Tải trọng (tĩnh)	1350kgs		
Khả năng tải tại 4 km/h	900kgs	Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động	
Khả năng tải tại 6 km/h	765kgs		
Khả năng tải tại 10 km/h	630kgs		
Khả năng tải tại 16 km/h	360kgs		
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A		
Nhiệt độ	-20°C to +70°C		
Hoa lốp	—		
Vật liệu lõi bánh xe			
Không để lại vết	Y		
Dẫn điện	N/A		
Chống tĩnh điện	N/A		
Trọng lượng bánh xe	2.44kgs		
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét