



HPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 42mm

EAN

YJ-12039608180100

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業 上
HPU，黑色，表面機械加工亂碼紋E
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：鋁芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	42mm
輪子安裝中寬(T1)	40mm
輪子安裝中孔直徑(d)	115mm
輪子安裝固定孔直徑（d2)	11.5mm
輪子安裝固定孔PCD（d1）	133mm
輪子安裝固定孔數量	6
輪子安裝固定螺絲孔(M)	8
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	900kgs
4Km/h時速的負載能力	600kgs
6Km/h時速的負載能力	510kgs
10Km/h時速的負載能力	420kgs
16Km/h时速的負載能力	240kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	亂碼紋E
輪芯材質	鋁芯/噴黑漆
無痕	是
導電	否 10^6/Ω~10^8.5/Ω
抗靜電	否
輪子重量	1.70kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

