

AHPU系列

輪徑 × 輪寬 225 x 80mm

EAN

YJ-12039609330114

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電動堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
HPU，深灰色，表面机加工横纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	225mm
輪子寬度（T2）	80mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝中孔直徑(d)	115mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	130mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	6
輪子安裝固定螺絲孔數量	6
荷重(靜態)	1500kgs
4Km/h時速的負載能力	1000kgs
6Km/h時速的負載能力	850kgs
10Km/h時速的負載能力	700kgs
16Km/h时速的負載能力	400kgs
輪面硬度	80±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	横纹
輪芯材質	铝芯/钝化
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	4.04kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

