

AHPU系列

輪徑 × 輪寬 110 x 16mm


EAN

YJ-12039654080114

具有優異的機械性質及耐磨性
具有優異的抗化學、侵蝕的特性
適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
HPU，橘黃色，輪面弧形

內仁：鋁芯
外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑 (D)	110mm
輪子寬度 (T2)	16mm
輪子安裝中寬(T1)	21mm
輪子安裝孔徑(d)	14mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	5mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	16.3mm
荷重(靜態)	270kgs
4Km/h時速的負載能力	180kgs
6Km/h時速的負載能力	153kgs
10Km/h時速的負載能力	126kgs
16Km/h时速的負載能力	72kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
輪芯材質	鋁芯/鈍化
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	0.31kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔



* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2026 得勝-上好輪 www.dersheng.com