

AHPU系列

轮径 × 轮宽 110 x 16mm


EAN

YJ-12039654080114

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，橘黄色，轮面弧形

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径 (D)	110mm
轮子宽度 (T2)	16mm
轮子安装中宽 (T1)	21mm
轮子安装孔径 (d)	14mm
轮子安装键槽宽度 (B)	5mm
轮子安装键槽深度 (H)	16.3mm
荷重(静态)	270kgs
4Km/h时速的负载能力	180kgs
6Km/h时速的负载能力	153kgs
10Km/h时速的负载能力	126kgs
16Km/h时速的负载能力	72kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铝芯/钝化
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	0.31kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

驱动轮外观尺寸2D图档

