



三星橡膠輪系列

輪徑 × 輪寬 150 x 45.5mm

EAN

YJ-12040306181171

由高品質的彈性橡膠製成  
具有良好操作的舒適性，良好的地板保護作用及避震功能  
具有優異的抗化學、溶劑及侵蝕的特性  
適用於工業用輪及重型輪  
橡膠 黑色 輪面弧形 表面V紋  
增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力

內仁：铸铁芯  
外包：橡膠  
軸承：滾珠軸承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑(D)                                                        | 150mm           |
| 輪寬(T2)                                                       | 45.5mm          |
| 輪子軸承                                                         | 滾珠軸承            |
| 軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)                                             | 17mm            |
| 軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)                                            | —               |
| 軸承孔深度(t)                                                     | —               |
| 軸心中寬(T1)                                                     | 45.5mm          |
| 輪面硬度                                                         | 80±5° Shore A   |
| 荷重(動態)                                                       | 230kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 345kgs          |
| 溫度                                                           | -20°C to +120°C |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 輪子重量                                                         | 1.54kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |

優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ○ ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ○ |

單輪外觀尺寸2D圖檔

